

80W LEDポータブル式投光器 連結可



ポイント

- スイッチ付き
- コンセントプラグ付
- 2芯・3芯兼用
- 三脚スタンド対応可



ON/OFFスイッチ付
連結時も商品毎にオン・オフ可能



本体裏面に3芯対応の電源コンセント付
不足しがちな電源確保にも○

折り畳み式だから
2芯・3芯兼用
可能です





※持ち手付きで持ち運びも楽に

※折り畳み式スタンド付



調整角度 約120°

市販の三脚スタンド &
当社の三脚スタンド
(品番:JD-002A)
対応可


※ステー取付穴サイズ:φ11mm
※三脚スタンド別売りです



三脚の別購入,市販&当社対応可

連結点灯に
LEDワークランプ
連結点灯に最大
20台まで対応可

AC100V
⏏



補助電源に
電動工具(100V)など



連結コンセントの出力:100V
コンセントの数が限られた場所に大活躍!

主な仕様

- 品番:LD-85W
- JAN(GS1)コード:4571461861944
- 消費電力:80W
- 入力電圧:AC90V~110V
- 全光束:6800lm
- ランプ効率:85LM/W
- 発光色:昼光色(6000K)
- 演色性:>Ra80
- 照射角度:約120°
- ステー調整角度:120°
- 使用温度:-20° C~45° C
- 防水等級:IP54(生活防水)
- アース線付き:有り
- コード:全長約5m
- サイズ:W295*H341*D112 mm
- 重量:4.1kg(本体)
- 材質:アルミニウム合金+PC
- セット内容:投光器、保証書、取扱説明書



取扱説明書



保証書